

FICHE DE DONNÉES PRODUIT

LEDinestra 1000 mm 75 15 W/2700K S14s

LEDinestra DIM | Lampes LED tubulaires gradables



DOMAINES D'APPLICATION

- Idéal pour l'éclairage de miroir
- Hôtels, restaurants
- Applications domestiques
- Utilisation en extérieur, uniquement dans des luminaires appropriés

AVANTAGES PRODUITS

- Très longue durée de vie allant jusqu'à 25 000 heures
- Faible consommation d'énergie
- Bon rendu de couleur

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Alternative LEDaux lampes à incandescence tubulaires
- Gradable (avec de nombreux gradateurs classiques, voir également www.ledvance.fr/dim)
- Pour un éclairage particulièrement uniforme
- Lampes sans mercure
- Lampe en verre



FICHE TECHNIQUE

Données électriques

Puissance nominale	15,00 W
Puissance nominale	15,00 W
Tension nominale	220...240 V
Nb maximal de lampes sur le dis 10 A (B)	100
Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B)	200
Fréquence de fonctionnement	50...60 Hz
Courant d'appel	0,6 A
Puissance équivalente à une lampe	75 W

Données photométriques

Flux résiduel en fin de vie nomi	0,70
Teinte de couleur (désignation)	Blanc chaud
Temp. de couleur	2700 K
Flux lumineux	1000 lm
Ra Indice de rendu des couleurs	≥80
Flux lumineux nominale	1000 lm

Dimensions & poids



Longueur totale	1000 mm
-----------------	---------

Temp. et condition de fonctionnement

Plage de température ambiante	-20...+40 °C
Température maximale au point de test	60 °C

Durée de vie

Durée de vie nominale	20000 h
Durée de vie	20000 h

Nombre de cycles de commutation	100000
--	--------

Donnée produit supplémentaire

Culot (désignation standard)	S14s
Sans mercure	Oui

Capacités

Gradable	Oui
-----------------	-----

Certificats & Normes

Groupe de sécurité photobiologique EN62778	RG0
Classe d'énergie efficace	A

Classements spécifiques à chaque pays

Référence de commande	LEDINESTRA 15W/
------------------------------	-----------------

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids brut	Volume
4058075135604	Etui carton fermé 1	69 mm x 55 mm x 1085 mm	308,00 g	4.12 dm ³
4058075135611	Carton de regroupement 5	1060 mm x 270 mm x 75 mm	2170,00 g	21.47 dm ³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

RÉFÉRENCES/LIENS

Pour la conformité de la gradation, voir sous

▶ www.ledvance.fr/compatibilite

Plus d'informations sur la garantie sous

▶ www.ledvance.fr/garantie

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.