

PRODUKTDATENBLATT

DP HOUSING 600 1x Lamp IP65

DAMP PROOF HOUSING | Feuchtraumleuchten für T8-LED-Lampen



PRODUKTVORTEILE

- Vorverdrahtet für die einfache Installation von röhrenförmigen AC-LED-Lampen
- Robustes Gehäuse
- Einfache und schnelle Installation
- 5 Jahre Garantie

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Leuchtgehäuse, verfügbar für 1 oder 2 T8-LED-Lampen
- Schutzart: IP65
- Geeignet für SubstiTUBE EM/UN und SubstiTUBE Connected



TECHNISCHE DATEN


Elektrische Daten

| | |
|---------------------|-------------|
| Nennspannung | 220...240 V |
| Netzfrequenz | 50/60 Hz |

Lichttechnische Daten

| | |
|----------------------------|----------|
| Ausstrahlungswinkel | 105,00 ° |
|----------------------------|----------|

Abmessungen & Gewicht



| | |
|-----------------------|----------|
| Länge | 651,0 mm |
| Breite | 64,0 mm |
| Höhe | 75,0 mm |
| Produktgewicht | 600,00 g |

Farben & Materialien

| | |
|---------------------------|-------------------|
| Gehäusematerial | Polycarbonat (PC) |
| Produktfarbe | Grau |
| Gehäusefarbe | Grau |
| Material Abdeckung | Polycarbonat (PC) |

Temperaturen & Betriebsbedingungen

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| Umgebungstemperaturbereich | -30...+40 °C |
|-----------------------------------|--------------|

Zusätzliche Produktdaten

| | |
|-------------------------|-------|
| Montageart | Anbau |
| Montageort | Decke |
| Mit Leuchtmittel | Nein |

Einsatzmöglichkeiten

| | |
|----------------|------|
| Dimmbar | Nein |
|----------------|------|

| | |
|----------------------------|-------------------------|
| Anschlussart | Schraub-Anschlussklemme |
| Fassungsbezeichnung | G13 |

Zertifikate & Standards

| | |
|---|---------------------------|
| Schutzklasse IK (Stoßfestigkeitsgrad) | IK08 |
| Schutzklasse | I |
| Schutzart | IP65 |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" | Nein |
| Normen | CE/TÜV Rheinland/EAC/RoHS |

Logistische Daten

| | |
|-------------------------------|-------------|
| Lagertemperaturbereich | -20...80 °C |
|-------------------------------|-------------|

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Erforderliches Zubehör enthalten

VERPACKUNGSMITTEL

| Produkt-Code | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Gewicht brutto | Volumen |
|---------------|--|-------------------------------------|----------------|-----------------------|
| 4058075312395 | Faltschachtel 1 | 77 mm x 71 mm x 660 mm | 688,00 g | 3.61 dm ³ |
| 4058075312401 | Versandschachtel 10 | 670 mm x 161 mm x 420 mm | 7702,00 g | 45.31 dm ³ |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

REFERENZEN / VERWEISE

Zur Garantie siehe

- ▶ www.ledvance.de/garantie

HAFTUNGS-AUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.