

PRODUKTDATENBLATT

SMART+ BT CLA GLOBE60 60 6 W/2700K E27

SMART+ Filament Globe Dimmable | Klassische Globe-Form mit Glühwendel-Design mit Bluetooth-Technologie



ANWENDUNGSGEBIETE

- Allgemeinbeleuchtung
- Außenanwendungen nur in geeigneten Leuchten

PRODUKTVORTEILE

- Lampen mit innovativer LED-"Filament"-Technologie
- Einfache Installation und Nutzung
- Bis zu 80 % weniger Energieverbrauch gegenüber Halogenlampen
- Enthält kein Quecksilber

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- LED-Lampe mit intelligenter kabelloser Steuerungstechnik
- Verfügbar mit klarem oder bernstein-gold getöntem Glaskolben
- Steuerbar über LEDVANCE SMART+ App (mit mindestens Android 6.0 oder iOS 11.0)
- Für vollen Funktionsumfang bei Steuerung über Apple Home App Verbindung mit Apple TV (ab tvOS 10) oder iPad (ab iOS 10) notwendig
- Dimmbar
- Netzwerkprotokoll: Bluetooth
- Lebensdauer: bis zu 20.000 h



- Dein Smart Home hört aufs Wort - Nutze Google Assistant und steuere dein Licht per Sprachbefehl

TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

| | |
|---------------------------------------|-------------|
| Betriebsfrequenz | 50...60 Hz |
| Bemessungsleistung | 6,00 W |
| Netzleistungsfaktor λ | > 0,50 |
| Nennleistung | 6,00 W |
| Nennspannung | 220...240 V |
| Leistungsaufnahme der herkömml. Lampe | 60 W |


Photometrische Daten

| | |
|---|--------------|
| Lichtfarbe (Bezeichnung) | Warm weiß |
| Lichtstromerhalt am Nennlebensdauerende | 0,70 |
| Standardabweichung des Farbabgleichs | ≤ 6 sdc |
| Bemessungslichtstrom | 806 lm |
| Nennlichtstrom | 806 lm |
| Bemessungsfarbtemperatur | 2700 K |
| Farbwiedergabeindex Ra | 80 |

Lichttechnische Daten

| | |
|--------------------|----------|
| Startzeit | < 0,5 s |
| Aufwärmzeit (60 %) | < 0,50 s |

Abmessungen & Gewicht



| | |
|----------------|----------|
| Produktgewicht | 100,00 g |
| Außenkolben | G125 |
| Länge | 168,0 mm |
| Durchmesser | 124,0 mm |
| Gesamtlänge | 168,0 mm |

| | |
|------------------------------|----------|
| Maximaler Durchmesser | 124,0 mm |
|------------------------------|----------|

Lebensdauer

| | |
|--|---------|
| Anzahl der Schaltzyklen | 100000 |
| Bemessungslampenlebensdauer | 15000 h |
| Nennlebensdauer | 15000 h |
| Lichtstromerhalt am Nutzlebensdauerende | 0,70 |

Zusätzliche Produktdaten

| | |
|---------------------------------|---|
| Quecksilberfrei | Ja |
| WEEE-Piktogramm anzeigen | Ja |
| Anmerkung zum Produkt | Alle technischen Parameter gelten für die ganze Lampe/Aufgrund des komplexen Herstellungsprozesses von Leuchtdioden stellen die angegebenen typischen Werte der technischen LED-Parameter nur rein statistische Größen dar, die nicht notwendigerweise den tatsächlichen technischen Parametern jedes einzelnen Produkts, das vom typischen Wert abweichen kann, entsprechen. |
| Sockel (Normbezeichnung) | E27 |

Einsatzmöglichkeiten

| | |
|--|---------------------------------|
| Dimmbar | Ja |
| Kompatible Smart-Home-Technologie | Google Assistant / Amazon Alexa |

— Zertifikate & Standards

| | |
|-------------------------------|-------------|
| Energieeffizienzklasse | E |
| Energieverbrauch | 6 kWh/1000h |

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Für Steuerung über LEDVANCE SMART + App Android-Smartphone (ab Android 6.0) erforderlich
- Für Steuerung über Apple Home App iPhone (ab iOS 10), iPad (ab iOS 10), Apple TV (ab tvOS 10) oder Apple Watch (ab watchOS 2) erforderlich

VERPACKUNGSMITTEL

| Produkt-Code | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Gewicht brutto | Volumen |
|---------------|--|-------------------------------------|----------------|-----------------------|
| 4058075208568 | Faltschachtel 1 | 143 mm x 140 mm x 195 mm | 188,00 g | 3.90 dm ³ |
| 4058075211582 | Versandschachtel 4 | 304 mm x 290 mm x 207 mm | 958,00 g | 18.25 dm ³ |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.