

PRODUKTDATENBLATT

UVC LED DISINFECTION BOX

UVC LED DISINFECTION BOX | Tragbare Desinfektionseinheit, aufladbar über USB



ANWENDUNGSGEBIETE

- Innenraumanwendungen

PRODUKTVORTEILE

- Zuverlässige, chemiefreie Desinfektion durch LED UV-C Technologie
- Auch unterwegs verwendbar durch starken, per USB-Kabel aufladbaren Akku

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Zwei Desinfektionsarten – für glatte und für poröse Oberflächen
- Sicherheit für Haut und Augen durch automatisches Abschalten beim Öffnen der Box
- Robustes, rutschfestes und abwaschbares Gehäuse

TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

Nennleistung	5,00 W
Betriebsart	Batterie
Nennspannung	5 V
Stromart	Gleichspannung (DC)

Lichttechnische Daten

Ausstrahlungswinkel	120 °
----------------------------	-------

Abmessungen & Gewicht



Länge	219,0 mm
Breite	126,0 mm
Höhe	63,0 mm
Produktgewicht	450,00 g
Kabellänge	1000 mm

Farben & Materialien

Gehäusematerial	Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymer (ABS)
Produktfarbe	Weiß
Gehäusefarbe	Weiß

Temperaturen & Betriebsbedingungen

Umgebungstemperaturbereich	-10...+40 °C
-----------------------------------	--------------

Lebensdauer

Anzahl der Schaltzyklen	30000
Nennlebensdauer	1000 h

Zusätzliche Produktdaten

Montageart	Stehend
Montageort	Alle Oberflächen
Batterieart	Lithium-Ionen

Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	Nein
Anschlussart	USB
Batterieladedauer	1 h
LED-Modul austauschbar	Nicht austauschbar

Zertifikate & Standards

Schutzklasse	III
Schutzart	IP20

LÄNDERSPEZIFISCHE INFORMATIONEN

EAN	METEL-Code	SEG-Nr.	STK-Number	UK Org
4058075515994	-	7507223	-	-

VERPACKUNGSINFORMATIONEN

Produkt-Code	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Gewicht brutto	Volumen
4058075515994	Faltschachtel 1	78 mm x 238 mm x 155 mm	553,00 g	2.88 dm ³
4058075516007	Versandschachtel 6	327 mm x 247 mm x 260 mm	3654,00 g	21.00 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.